



# TS\_power\_supply

Spínaný napájecí zdroj  
pro systémy TSjet  
a průmyslové využití





## Spínaný napájecí zdroj pro průmyslové tiskárny **TS\_power\_supply**

### základní technické údaje

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| • Napájecí napětí          | 90 až 230 V AC               |
| • Výstupní napětí          | 24 V DC                      |
| • Výstupní výkon           | 40 až 100 W (dle verze)      |
| • Účinnost                 | min 82%                      |
| • Vstupní konektor         | EURO                         |
| • Výstupní konektor        | CANON nebo TURCK (dle verze) |
| • Uchycení                 | VESA 100                     |
| • Rozměry                  | 195 x 120 x 60 mm            |
| • Hmotnost                 | cca 1,4 kg                   |
| • Rozsah provozních teplot | 0 až +50 °C                  |

### *Průmyslové provedení z nerez oceli pro náročné aplikace*

---

---

- ✓ Možnost uchycení zdroje na standardní držáky VESA 100
- ✓ Různé provedení konektorů dle náročnosti aplikace
- ✓ Různé provedení dle požadovaného výkonu
- ✓ Vhodný pro napájení průmyslové tiskárny **TSjet**